

Dipex

Decapant

Proprietăți

Decapant alcalin cu acțiune intensivă și spumare redusă, pentru pavimente rezistente la substanțe alcaline. Îndepărtează rapid și cu ușurință filme de săpun, straturi ceroase precum și murdării unsuroase și uleioase.

Compoziție (conf. 648/2004/CE)

Tenside anionice < 5%, tenside neionice < 5%, solvenți solubili în apă, fosfați < 5%, agenți de complexare, substanțe alcaline, odoranți (Limonene).
Valoare pH (concentrat): ca. 12 Valoare pH (soluție de întrebuințare): ca. 11

Domeniul de întrebuințare

Pe pavimente rezistente la apă și substanțe alcaline, cum ar fi: PVC, granit, țiglă și gresie. A nu se folosi pe linoleu, gumă, precum pe piatră calcaroasă cum ar fi: marmoră și mozaic.

Pe pavimente necunoscute se recomandă, a se verifica rezistența materialelor înainte de întrebuințare.

Întrebuințare

Decapare pe pavimente protejate și întreținute:

0,5-2 litri la 8 litri apă rece.

Întindeți soluția de curățat pe paviment, lăsați să acționeze ca. 10 minute, frecați cu mașina monodisc, la nevoie adăugați apă fierbinte din rezervorul mașinii, aspirați soluția reziduală și clătiți bine cu apă curată.

Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate.



Decapare

Consum pe metru pătrat

Decapare: 90 ml

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!

Ambalaj

10 litri / canistre
200 litri / butoaie

Art.-Nr. j 15 01 10
Art.-Nr. j 15 01 72

