

Dopomat-Xtreme

Detergent pentru pardoseli industriale

- ▲ Formulă foarte alcalină
- ▲ Dizolvare spontană a murdăriei industriale, a uleiurilor și a grăsimilor
- ▲ Îndepărtarea automatizată a murdăriei persistente
- ▲ Ajustat pentru o spumare redusă, astfel spumare redusă chiar și la concentrații mari
- ▲ Cu proprietăți bune de separare în ape reziduale
- ▲ Potrivit pentru separatoare de ulei conform ÖNORM B 5105, secțiunea 7.2



Domeniul de întrebuințare

Se poate aplica pe suprafețe rezistente la apă și substanțe alcaline (în sectorul industrial). Nu utilizați pe pardoseli din linoleum și cauciuc sau pe pardoseli din piatră calcaroasă, cum ar fi marmură și piatră artificială!

Întrebuințare

Înainte de prima întrebuințare a se testa rezistența materialelor la un loc ascuns. Suprafețele sau obiectele adiacente trebuie protejate.

Curățenia de întreținere (curățarea cu mașină):

În funcție de gradul de murdărire 100–200 ml la 10 L apă rece. Consum: 1,0–2,0 ml/m².



Aviz

Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate. Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!

Compoziție (conform 648/2004/CE)

Tenside neionice < 5%, tenside anionice < 5%, fosfonați < 5%, substanțe alcaline, agenți de complexare.

Valoare-pH (concentrat): ca. 13,5

Valoare-pH (soluție de întrebuințare): ca. 12

Etichetare

Etichetare (în concentrat): GHS05, Pericol. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. Conține: Sodium Hydroxide (INCI)